

Motorový olej

ProfiPower 4CAR 0W30 EXTREME PROTECT TECH VW

Použití

PROFIPOWER 4CAR 0W30 EXTREME PROTECT TECH VW OIL je určen k použití v moderních benzínových a naftových motorech s nízkými emisemi v osobních automobilech, SUV a lehkých užitkových vozidlech, u nichž se předpokládají prodloužené intervaly výměny oleje.

Normy, specifikace

SAE: 0W/30

ACEA: C3

VW 504 00 / 507 00

Porsche C30

MB 229.52

BMW LL-04



Fyzikálně-chemické parametry

Parametry	PROFIPOWER 4CAR 0W30 EXTREME PROTECT TECH VW
Kinematická viskozita při teplotě 100°C, [mm ² /s]	12,0
Index viskozity	190
Průtoková teplota, [°C]	-48
Bod vzplanutí, [°C]	200
Základní číslo, [mg KOH/g]	8,0
Síranový popel, [%]	0,7

Poznámka: výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny v laboratorním certifikátu přiloženém ke každé šarži výrobku.

Lze použít zaměnitelně s:

Mobil 1 ESP 0W-30

Castrol EDGE Professional Longlife III 0W-30

Total Quartz Ineo Long Life 0W30

Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30

