

GROUPE D'ASPIRATION DE GAZ DOUBLE DESCENTE 2x5m Ø100mm

Référence : AG 0021



Libellé article GROUPE D'ASPIRATION DE GAZ DOUBLE DESCENTE 2x5m Ø100mm

Code EAN 3701555301105

Intro Spécialement conçu pour l'aspiration des gaz d'échappement pour les ateliers VL.

Texte Cet extracteur est le kit d'installation le plus simple à installer sur un mur ou en façade. L'équipement permet de travailler dans un environnement sain sans inhalation de gaz d'échappement et dans le respect des normes de sécurité au travail.

Plus produit Facilité d'installation

Caractéristiques Caractéristiques :

- structure en acier galvanisé
- moteur électrique, roue équilibré statiquement et dynamiquement, livré avec console murale et entonnoir en caoutchouc.
- 2x5m de tuyau Ø100mm (-40° à +200°) en tissu vulcanisé en EPDM à haute température sur les deux côtés. Structure complètement anti-écrasante, lisse à l'intérieur et maintient de la flexibilité au fil du temps grâce à la spirale nylon robuste avec un pas très serré. Cette fonction empêche le tuyau de subir un étirement pendant la traction et de s'écraser en situations de fortes contraintes
- refoulement : Ø 125mm
- alimentation : 230V Mono
- puissance moteur : 1cv, 0,75KW, 50HZ, 2,9A
- débit max : 450m³/h
- niveau sonore : 66dB
- interrupteur à protection thermique

- embout d'échappement en caoutchouc avec soupape étanche inclus dans le corp du produit, réseau-anti-intrusion, pince de fixation à l'échappement

Nombreuses options disponibles nous consulter.

Durée de garantie	2 ans
Type de véhicule	VL
Décibel	66,00 dB
Tension	230V
Diamètre	100,00 mm
Debit d'air	2X450
Code tarif	Tarif Equipement (TE)
Type installation aspiration gaz	Fixe
Compatible FAP	NON
Longueur tuyau (m)	2 x 5m
Diamètre tuyau (mm)	100mm
Température max tuyau (°C)	200°C



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)