

GROUPE D'ASPIRATION DE GAZ REGENERATION FAP 5m Ø150mm 230V

Référence : AG 0057



Libellé article	GROUPE D'ASPIRATION DE GAZ REGENERATION FAP 5m Ø150mm 230V
Code EAN	3701555301464
Intro	Kit spécifique pour la régénération de FAP VL.
Texte	Mini kit individuel avec entonnoir sur charriot certifié TUV pour l'aspiration de gaz d'échappement en condition de hautes températures (régénération du filtre à particules). L'équipement permet de travailler dans un environnement sain sans inhalation de gaz d'échappement et dans le respect des normes de sécurité au travail. Tuyau flexible en tissu de fibre de verre à deux couches avec une spirale extérieure en fil d'acier recouverte d'une autre bande de tissu protecteur. Surface intérieure sans couture et revêtement en Kevlar pour une durabilité accrue. Manchons finaux pour faciliter la connexion.
Plus produit	Haute température
Caractéristiques	Caractéristiques : - structure en acier galvanisé - peinture époxy (gris RAL 7040) - longueur de tuyau : 5m résistant 500° Ø 150mm - refoulement : Ø 160mm - alimentation : 230V Mono - puissance moteur : 1,5cv, 1,1KW, 50HZ, 4,2A - débit max : 1200m3/h - niveau sonore : 72dB - interrupteur à protection thermique

Nombreuses options disponibles nous consulter.

Durée de garantie	2 ans
Type de véhicule	VL
Décibel	72,00 dB
Tension	230V
Longueur câble	5,00 m
Diamètre	150,00 mm
Debit d'air	1200
Code tarif	Tarif Equipement (TE)
Type installation aspiration gaz	Fixe
Compatible FAP	OUI
Longueur tuyau (m)	5m
Diamètre tuyau (mm)	150mm
Température max tuyau (°C)	500°C



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)