

## PURGEUR DE FREINS ET D'EMBRAYAGES ELECTRIQUE HERMETIQUE 15L 3.5bar

Référence : HU 1104



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Libellé article</b>  | PURGEUR DE FREINS ET D'EMBRAYAGES ELECTRIQUE HERMETIQUE 15L 3.5bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Code EAN</b>         | 3700461486876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Intro</b>            | <p>Totalement hermétique, le liquide de freins est séparé de l'air ambiant. Pas de risque d'absorption d'humidité ou de diminution du point d'ébullition.</p> <p>Arrêt automatique lorsque le niveau dans le bidon est trop bas.</p> <p>Contrôle l'étanchéité du circuit de frein basse pression.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Plus produit</b>     | Maintien de la poussée du liquide en flux pulsant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Caractéristiques</b> | <p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- alimentation 220V (cordon 5m)</li><li>- équipé d'un interrupteur M/A</li><li>- muni d'un régulateur de pression 0-3.5bar avec maintien de la poussée du liquide en flux pulsant et remise à zéro automatique</li><li>- manomètre de contrôle de pression</li><li>- convient pour embrayages et freins (compatible systèmes ABS, EDS, ESP, SBC)</li><li>- capacité 15 litres, permettant plusieurs opérations</li><li>- flexible L.3.5m</li><li>- longueur de cable : 5m</li><li>- dimensions : 700x450x400mm</li><li>- poids : 23kg</li></ul> |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Composition</b>           | Livré avec bouchon métal Ø43mm |
| <b>Durée de garantie</b>     | 3 ans                          |
| <b>Tension</b>               | 220V                           |
| <b>Autres</b>                | Produit avec prise électrique  |
| <b>Longueur câble</b>        | 5,00 m                         |
| <b>Longueur</b>              | 700,00 mm                      |
| <b>Largeur</b>               | 450,00 mm                      |
| <b>Hauteur</b>               | 40,00 mm                       |
| <b>Poids du produit</b>      | 23,00 kg                       |
| <b>Contenance (ml)</b>       | 15 000,00 ml                   |
| <b>Contenance (l)</b>        | 15,00 l                        |
| <b>Code tarif</b>            | Tarif Normal (TN)              |
| <b>Procédure de Garantie</b> | DIAGNOSTIC                     |

**3**  
WARRANTY



**220V**



**TN**

CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h  
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)