

CRIC HYDROPNEUMATIQUE 15-30-50T

Référence : OH 5030N



Libellé article	CRIC HYDROPNEUMATIQUE 15-30-50T
Code EAN	3700461496943
Caractéristiques	Caractéristiques : - permet de travailler rapidement et sans effort - système anti-surcharge - équipé d'une valve de contrôle de vitesse de descente pour une sécurité accrue - 3 étages : 50-30-15T - long manche en T pour un positionnement facile du cric sous le véhicule - manche 3 positions : 90-45-0° système de verrouillage métal - h. mini : sans rallonge 150mm/avec rallonges 270mm - h. maxi : sans rallonge 300mm/ avec rallonges 420mm - piston traité pour une haute résistance - rallonges : 45-75mm - pression d'alimentation : 9-12bar - poids : 56kg
Durée de garantie	2 ans
Longueur	825,00 mm
Largeur	282,00 mm
Poids du produit	56,00 kg
Hauteur max.	302,00 mm

Hauteur min.	150,00 mm
Type de cric	Hydropneumatique
Capacité max (T)	50,00 T
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Composition nomenclature	1 x OH 5030-1 - CRIC HYDROPNEUMATIQUE 15-30-50T 1 x OH 5030-2 - MANCHE CRIC HYDROPNEUMATIQUE 15-30-50T
Procédure de Garantie	NO

2
WARRANTY



TN

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)