

EXTRACTEUR ROULEMENTS DE ROUES SUR VEHICULES MERCEDES

Référence : OM 3428



Libellé article	EXTRACTEUR ROULEMENTS DE ROUES SUR VEHICULES MERCEDES
Code EAN	3700461457333
Intro	Permet le démontage et le montage rapides et sécurisés des roulements de roues directement sur les véhicules. Cloches spécialement conçues pour un appui parfait sur les pivots, bagues de pression adaptées pour extraction et mise en place correcte des roulements. La dépose de la jambe de force de l'amortisseur ainsi que le bras de suspension et le réglage du carrossage sur certains véhicules n'est plus nécessaire (gain de temps d'environ 1h). Les cloches d'extraction présentent des encoches qui évitent le démontage des capteurs ABS.
Plus produit	Gain de temps : évite le démontage des capteurs ABS
Composition	Composition : - 2 bagues de cloches - 1 cloche : Ø extérieur 104mm, Ø intérieur 90mm-93mm, hauteur 85mm - 1 cloche avec encoches ABS : Ø extérieur 104mm, Ø intérieur 90mm-93mm, hauteur 85mm - bagues de centrage : 42-45-49-50-54-60-80mm - bagues de pression : 66-70-73-75-79-83-84-85-87-88-90mm - vis d'extraction et écrou M20 Poids : 15kg
Affectations	Roulements traditionnels du Ø66mm au Ø93mm

Mercedes : 190(W201), Classe A (W168, W169), Classe B (W245, W124), Classe C (W202, W203), Classe E (W210), Classe M (W163, W164), Classe S (W639), Classe V (W639)

Options L'option vérin hydraulique OM9384 est préconisée pour les roulements fortement grippés.

Durée de garantie 2 ans

Compatible pour véhicule de marque Mercedes

Code tarif Tarif Normal (TN)

Procédure de Garantie EASY



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)