

EXTRACTEUR ROULEMENTS DE ROUES SUR VEHICULES PEUGEOT/CITROEN/RENAULT

Référence : OM 3430



Libellé article	EXTRACTEUR ROULEMENTS DE ROUES SUR VEHICULES PEUGEOT/CITROEN/RENAULT
Code EAN	3700461457357
Intro	Permet le démontage et le montage rapides et sécurisés des roulements de roues directement sur les véhicules. Cloches spécialement conçues pour un appui parfait sur les pivots, bagues de pression adaptées pour extraction et mise en place correcte des roulements. La dépose de la jambe de force de l'amortisseur ainsi que le bras de suspension et le réglage du carrossage sur certains véhicules n'est plus nécessaire (gain de temps d'environ 1h). Les cloches d'extraction présentent des encoches qui évitent le démontage des capteurs ABS.
Plus produit	Gain de temps : évite le démontage capteur ABS
Composition	Composition : - 2 bagues de cloches - 1 cloche : Ø extérieur 104mm, Ø intérieur 84mm-90mm, hauteur 85mm - 1 bague d'adaptation conique : Ø extérieur 99mm, Ø intérieur 74mm, hauteur : 44mm - 1 bague d'adaptation conique avec encoche ABS : Ø extérieur 99mm, Ø intérieur 74mm, hauteur 44mm - 1 bague d'adaptation cylindrique avec encoche ABS : Ø extérieur 100mm, Ø intérieur 84mm, hauteur : 53mm

- 1 bague d'adaptation cylindrique avec encoche ABS : Ø extérieur 94mm, Ø intérieur 88mm, hauteur : 44mm
- bagues de centrage : 35-37-42-45-60-75mm
- bagues de pression : 65-72-82-83mm
- vis d'extraction et écrou M20
- poids : 11.70kg

Affectations	Roulements traditionnels du Ø65mm au Ø90mm
Options	L'option vérin hydraulique OM9384 est préconisée pour les roulements fortement grippés.
Durée de garantie	2 ans
Poids du produit	11,70 kg
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Procédure de Garantie	EASY



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)