

COFFRET EXTRACTION HYDRAULIQUE

Référence : OM 9385



Libellé article	COFFRET EXTRACTION HYDRAULIQUE
Code EAN	3700461442742
Intro	1. COMPOSITION 2. CHOIX DES DOUILLES D'EXTRACTION 3. EXTRACTION 4. INSERTION DU NOUVEAU SILENT-BLOC
Texte	Fig.1 - choisir les douilles adaptées au diamètre et la vis d'extraction - coupler les douilles et la vis à l'extracteur hydraulique - fixer le montage avec les écrous d'ajustement Fig. 2 - actionner la commande hydraulique afin d'extraire le silent-bloc dans la douille longue Fig. 3 - inverser le montage des douilles, placez le nouveau silent-bloc et fixez par les écrous d'ajustement Fig. 4 - actionnez la commande hydraulique : le silent-bloc va être inséré dans son alésage
Composition	Composition : - SA9384 : vérin hydraulique 18T avec raccord 3/8" - SA9385 : tige fileté M10x1.5 - SA9386 : tige fileté M12x1.75 - SA9387 : tige fileté M14x1.5

- SA9388 : tige fileté M16x2.0
- jeu de 22 douilles courtes 40mm
- jeu de 22 douilles longues 110mm
- valise plastique
- SA4215 : raccord interface 1/4"-3/8"

Durée de garantie 2 ans

Capacité max (T) 18,00 T

Code tarif Tarif Normal (TN)

Procédure de Garantie EASY

2
WARRANTY



TN

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)