

## PONT ELEVATEUR 4 COLONNES CHEMIN PLAT OSCILLANT 400V 5T

Référence : PE 4101T



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Libellé article</b>  | PONT ELEVATEUR 4 COLONNES CHEMIN PLAT OSCILLANT 400V 5T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Code EAN</b>         | 3701555318059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Texte</b>            | <p>Pont élévateur électro-hydraulique idéalement conçu pour la géométrie et le contrôle technique avec ces plaques oscillantes manuelles et ces emplacements pour plateaux tournants optionnels.</p> <p>Convient pour intervention mécanique, VL, VUL, camping car, engin de chantier.</p> <p>Confort de travail : Rampes d'accès monobloc, positionnement rapide et facile du véhicule.</p> <p>Positionnement rapide et facile du véhicule à faible garde au sol, permet une réparation ou une inspection rapide, chemins de 5160mm de long</p> <p>Equipé de rails pour traverse de levage optionnelle. PE 7100</p> <p>Existe en option: un kit parking pour le rangement de 2 voitures. PE 4103.</p> |
| <b>Plus produit</b>     | équipé d'une alimentation d'air sous les rails                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Caractéristiques</b> | <p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- hauteur de levage : 220-1850mm</li><li>- temps de levage : +/- 50s</li><li>- temps d'abaissement : +/- 30s</li><li>- largeur/longueur chemins de roulement : 500/5160mm</li><li>- distance entre les chemins de roulement ajustable : 820/920mm</li><li>- alimentation d'air 8bar</li><li>- puissance d'entraînement : 3kW</li><li>- tension électrique de l'entraînement : (3 ~) 400V/50 V/Hz</li></ul>                                                                                                                                                                                                                             |

- sécurité maximale : levée par mono-vérin, synchronisation entraînant 4 câbles
- déverrouillage pneumatique des crans de sécurité
- système de sécurité en cas de rupture du câble,
- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité
- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement
- sortie d'air avec connecteur pneumatique au milieu d'une des plateformes intérieures, sous les rails
- cache de protection moteur
- prise électrique 230V sur le boîtier électrique
- plaques oscillantes manuelles
- peinture Epoxy

|                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Options</b>                  | PE 7100<br>PE 0104                                                                                                                                                                                     |
| <b>Conseil</b>                  | Installation et mise en service, nous consulter.<br>Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.<br>Frais de transport non inclus. |
| <b>Durée de garantie</b>        | 2 ans                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Puissance</b>                | 3000W                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tension</b>                  | 400V                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Largeur</b>                  | 3 185,00 mm                                                                                                                                                                                            |
| <b>Hauteur</b>                  | 2 350,00 mm                                                                                                                                                                                            |
| <b>Hauteur max.</b>             | 1 850,00 mm                                                                                                                                                                                            |
| <b>Hauteur min.</b>             | 220,00 mm                                                                                                                                                                                              |
| <b>Largeur de passage</b>       | 2 830,00 mm                                                                                                                                                                                            |
| <b>Capacité max (T)</b>         | 5,00 T                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Code tarif</b>               | Tarif Equipement (TE)                                                                                                                                                                                  |
| <b>Composition nomenclature</b> | 1 x PE 4101T-1 - PONT ELEVATEUR 4 COLONNES CHEMIN PLAT OSCILLANT<br>400V 5T 1/1<br>4 x <a href="#">SA 3012 - HUILE HYDRAULIQUE HV46 5L</a>                                                             |
| <b>Procédure de Garantie</b>    | INTERVENTION                                                                                                                                                                                           |
| <b>Avantage client</b>          | Livré avec huile hydraulique HV46 et kit de fixations au sol                                                                                                                                           |



CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h  
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)