

## PONT DOUBLE CISEAUX DOUBLE VERIN 400V 3.5T

Référence : PE 6004T



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Libellé article</b>  | PONT DOUBLE CISEAUX DOUBLE VERIN 400V 3.5T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Code EAN</b>         | 3701555307152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Intro</b>            | Particulièrement adapté aux activités de peinture, de carrosserie et de service freins et pneus.<br>Choix d'installation : à poser ou à encastrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Texte</b>            | Facilité d'accès : passage au sol rabaissé d'une hauteur de 105mm, rampes d'accès blocables pour rallonger les plateformes.<br>Commande montée/descente par boutons poussoirs sur console de contrôle.<br>Levage pleine puissance au point le plus bas 105mm.<br>Confort et sécurité maximale : commande par double système de sécurité hydraulique maître-esclave, contrôle de synchronisation par photocellule (sans cran mécanique ni air comprimé),                                                                      |
| <b>Caractéristiques</b> | Caractéristiques : <ul style="list-style-type: none"><li>- hauteur de levage : 105-1950mm</li><li>- temps de levage : +/- 40s</li><li>- temps d'abaissement : +/- 35s</li><li>- largeur/longueur chemins de roulement : 650/1420-2000mm</li><li>- synchronisation système : photo cellule</li><li>- console de contrôle</li><li>- largeur/longueur au sol nécessaires à l'installation : 2000/2030mm</li><li>- puissance d'entraînement : 2.2kw</li><li>- tension électrique de l'entraînement : (3 ~) 400/50 V/Hz</li></ul> |

- résistance/qualité du béton : 200mm-C20/25
- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité, arrêt intermédiaire anti-écrasement aux normes CE et signal sonore
- fabriqué en Europe

#### Conseil

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

#### Durée de garantie

2 ans

#### Puissance

2200W

#### Tension

400V

#### Longueur

2 270,00 mm

#### Largeur

2 130,00 mm

#### Poids du produit

890,00 kg

#### Hauteur max.

1 950,00 mm

#### Capacité max (T)

3,50 T

#### Code tarif

Tarif Equipement (TE)

#### Composition

1 x PE 6004T-1 - PONT DOUBLE CISEAUX DOUBLE VERIN 400V 3.5T COLIS 1/2

#### nomenclature

1 x PE 6004T-2 - PONT DOUBLE CISEAUX DOUBLE VERIN 400V 3.5T COLIS 2/2



CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h  
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)