

## PONT DOUBLE CISEAUX DOUBLE VERIN AVEC SECURITE MECANIQUE 400V 3T

Référence : PE 6005T



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Libellé article</b>  | PONT DOUBLE CISEAUX DOUBLE VERIN AVEC SECURITE MECANIQUE 400V 3T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Code EAN</b>         | 3701555307176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Intro</b>            | Particulièrement adapté aux activités de peinture, de carrosserie et de service freins et pneus.<br>Choix d'installation : à poser ou à encastrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Texte</b>            | Facilité d'accès : passage au sol abaissé d'une hauteur de 100mm, rampes d'accès blocables pour rallonger les plateformes.<br>Levage pleine puissance au point le plus bas 100mm.<br>Confort de travail: commande des ciseaux par double systèmes hydrauliques maître-esclave; contrôle de synchronisation par photocellule, avec maintien en position verrouillé mécaniquement (crémaillère) alimenté en air, sécurise la position pour intervention précise, assemblage de boîte de vitesses, alignement d'écrous... |
| <b>Plus produit</b>     | Maintien position sécurité mécanique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Caractéristiques</b> | Caractéristiques : <ul style="list-style-type: none"><li>- hauteur de levage : 100-1950mm</li><li>- temps de levage : +/- 40s</li><li>- temps d'abaissement : +/- 35s</li><li>- largeur/longueur chemins de roulement : 650/1420-2000mm</li><li>- synchronisation système : photo cellule</li></ul>                                                                                                                                                                                                                    |

- largeur/longueur au sol nécessaires à l'installation : 2000/2030mm
- puissance d'entraînement : 2.2kW
- tension électrique de l'entraînement : (3 ~) 400/50 V/Hz
- résistance/qualité du béton : 200mm-C20/25
- sécurité maximale : système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité, arrêt intermédiaire anti écrasement aux normes CE et signal sonore
- fabriqué en Europe

**Composition** Livré avec 4 tampons h.60mm

**Options** Options :  
- PE0001: kit SUV pour ponts ciseaux

**Conseil** Installation et mise en service, nous consulter.  
Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.  
Frais de transport non inclus.

**Durée de garantie** 2 ans

**Puissance** 2200W


**Tension** 400V

**Poids du produit** 860,00 kg

**Capacité max (T)** 3,00 T

**Code tarif** Tarif Equipement (TE)

**Composition nomenclature** 1 x PE 6005T-1 - PONT DOUBLE CISEAUX DOUBLE VERIN AVEC SECURITE MECA 400V 3T COLIS 1/2  
1 x PE 6005T-2 - PONT DOUBLE CISEAUX DOUBLE VERIN AVEC SECURITE MECA 400V 3T COLIS 2/2



CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h  
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)