

## PONT CISEAUX EXTRA PLAT 5.5T 400V LEVAGE AUXILIAIRE 5.5T A ENCASTRER

Référence : PE 6351T



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Libellé article</b>  | PONT CISEAUX EXTRA PLAT 5.5T 400V LEVAGE AUXILIAIRE 5.5T A ENCASTRER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Code EAN</b>         | 3701555318127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Texte</b>            | <p>Particulièrement adapté pour contrôle technique, géométries et réparation.<br/>À encastrer pour VL et VUL.<br/>Confort de travail : montée rapide et facile du véhicule sur le pont extra-bas 140mm.<br/>Sécurité maximale : sécurité mécanique par crémaillère sur le ciseau principal et auxiliaire pour stabilisation de la position.<br/>Levée auxiliaire capacité 5.5T avec 2 extensions galvanisées.<br/>Le vérin auxiliaire secondaire est chromé pour une durée de vie renforcée.<br/>Plaques oscillantes verrouillage pneumatique.</p> |
| <b>Plus produit</b>     | idéal contrôle train roulant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Caractéristiques</b> | <p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- hauteur de levage : 0-1980mm</li><li>- temps de levage : +/- 50s</li><li>- temps d'abaissement : +/- 30s</li><li>- largeur/longueur chemins de roulement : 690/5200mm</li><li>- synchronisation système : photo cellule</li><li>- pupitre de commande</li><li>- puissance d'entraînement : 3kw</li><li>- tension électrique de l'entraînement : (3 ~) 400V/50 V/Hz</li></ul>                                                                                                     |

- alimentation d'air nécessaire 6-8 bar.
- plaque oscillantes verrouillage pneumatique
- peinture Epoxy
- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité
- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conseil</b>                  | Installation et mise en service, nous consulter.<br>Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.<br>Frais de transport non inclus.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Durée de garantie</b>        | 2 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Puissance</b>                | 3000W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tension</b>                  | 400V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Longueur</b>                 | 5 200,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Hauteur max.</b>             | 1 950,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Capacité max (T)</b>         | 5,50 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Code tarif</b>               | Tarif Equipement (TE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Composition nomenclature</b> | 1 x PE 6351T-1 - PONT CISEAUX EXTRA PLAT 5.5T 400V LEVAGE AUX. 5.5T A ENCASTRER 1/4<br>1 x PE 6351T-2 - PONT CISEAUX EXTRA PLAT 5.5T 400V LEVAGE AUX. 5.5T A ENCASTRER 2/4<br>1 x PE 6351T-3 - PONT CISEAUX EXTRA PLAT 5.5T 400V LEVAGE AUX. 5.5T A ENCASTRER 3/4<br>1 x PE 6351T-4 - PONT CISEAUX EXTRA PLAT 5.5T 400V LEVAGE AUX. 5.5T A ENCASTRER 4/4<br>4 x <a href="#">SA 3012 - HUILE HYDRAULIQUE HV46 5L</a> |
| <b>Procédure de Garantie</b>    | INTERVENTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Avantage client</b>          | Livré avec huile hydraulique HV46 et kit de fixations au sol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>à poser / à encastrer</b>    | à encastrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h  
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)