

# PRODUKTINFORMATION



## SUPERGRADE LL-X 10W40

**SUPER HIGH PERFORMANCE HC- LEICHTLAUF-MOTORENÖL**



### 1. ANWENDUNG

Supergrade LL-X 10W40 ist ein HC-Synthese-Leichtlauf-Motorenöl für Otto- und Dieselmotoren. Es ist konzipiert für den Einsatz im gemischten Fuhrpark wo in PKW, LKW und Arbeitsmaschinen OTTO- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung betrieben werden. Durch die sehr hohe thermische Belastbarkeit gewährleistet es einen sehr stabilen Schmierfilm.

Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorgabe werden so ohne Probleme ermöglicht.

### 2. IHR NUTZEN

- Sehr gute Kaltstarteigenschaften.
- Verlängerte Ölwechselintervalle möglich.
- Exzellenter Verschleißschutz auch unter Dauerbelastung oder Kurzstreckenbetrieb.
- Ausgezeichnete Korrosionsschutzeigenschaften und hohes Schmutztragevermögen.

### 3. TECHNISCHE DATEN

#### Can be used with:

- ACEA A3/B4, E7
- API CI-4, API SL
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Daimler Truck DTFR 15B110 (MB 228.3)/ MB 229.1
- MACK EO-N/EO-M PLUS; MAN 3275-1
- Renault RLD-2; Volvo VDS-3
- Global DHD-1; JASO DH-1
- Allison C-4; Caterpillar ECF-2
- Cummins CES 20076/77/78
- Deutz DQC III-10; MTU Type 2

### 4. LIEFERFORM

| INHALT    | ART.NR. | INHALT       | ART.NR. |
|-----------|---------|--------------|---------|
| Tankware  | 0245000 | 20 Liter     | 0245030 |
| 205 Liter | 0245010 | 4 x 5 Liter  | 0245050 |
| 60 Liter  | 0245020 | 12 x 1 Liter | 0245075 |

