

Multigrade T 15W40

High-Performance Motorenöl



1. ANWENDUNG

Multigrade T 15W40 ist ein High Performance Motorenöl für den Einsatz im gemischten Fuhrpark in Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Es zeichnet sich durch hervorragende Kaltstarteigenschaften aus und minimiert den Verschleiß sowie den Kraftstoffverbrauch. Multigrade T 15W40 ist für den ganzjährigen Einsatz bestens geeignet und ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle nach Herstellervorschrift.

2. IHR NUTZEN

- Hervorragende Kaltstarteigenschaften.
- Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit.
- Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs.
- Sehr guter Verschleiß- und Korrosionsschutz.
- Reduzierte Wartungskosten durch mögliche verlängerte Ölwechselintervalle.

3. TECHNISCHE DATEN

Can be used with:

- ACEA A3/B4;
- API CF-4, API SN;
- MAN 3275-1/271;
- Mercedes Benz 228.1/229.1;
- MACK EO-L; Volvo VDS;
- VW 500 00/505 00/501 01;
- Allison C-4; MTU Type 2;

4. LIEFERFORM

INHALT	ART.NR.	INHALT	ART.NR.
Tankware	0340000	20 Liter	0340030
205 Liter	0340010	4 x 5 Liter	0340050
60 Liter	0340020	12 x 1 Liter	0340075

