

## Superpower C-2 5W30

### Hochleistungs Leichtlauf-Motorenöl



### 1. ANWENDUNG

Dieses Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl ist geeignet für Diesel- und Ottomotoren in modernen PKW/Vans und leichten Nutzfahrzeugen mit und ohne Wartungsintervallverlängerung. HC-Synthese Basisöl und eine moderne Additivtechnologie mit niedriger Sulfatasche, geringen Phosphor- und Schwefelgehalten (LowSAPS) sowie reibungsmindernden Eigenschaften bewirken höchstmögliche Kraftstoffeinsparung und Reduzierung der Schadstoffemissionen. Der Abgasturbolader wird nachhaltig sauber gehalten, wodurch der Ladedruck langfristig auf einem optimalen Niveau bleibt. Superpower C-2 5W30 wird empfohlen für Diesel- und Ottomotoren wenn Motorenöle nach ACEA C2 gefordert werden. Es erhöht die Wirksamkeit und Lebensdauer der verbauten Abgasnachbehandlungssysteme und die hohe Wirtschaftlichkeit durch Optimierung des Kraftstoffverbrauchs bleibt auch bei Ausnutzung der verlängerten Ölwechselintervalle erhalten.

### 2. IHR NUTZEN

- Ausgezeichnetes Kaltstartverhalten, sicherer und scherstabiler Schmierfilm.
- Exzellenter Verschleißschutz, auch unter Dauerbelastung.
- Verhindert Ablagerungen im Motor und Abgasturbolader.
- Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs.
- Schont und schützt die Abgasnachbehandlungssysteme.

### 3. TECHNISCHE DATEN

#### Can be used with:

- ACEA C2, A5/B5
- API SN, API CF
- Fiat 9.55535-S1
- Iveco 18-1811 Class SC1
- Renault RN 0700; PSA B71 2290
- Subaru; Suzuki; Toyota

### 4. LIEFERFORM

INHALT	ART.NR.	INHALT	ART.NR.
Tankware	0800000	20 Liter	0800030
205 Liter	0800010	4 x 5 Liter	0800050
60 Liter	0800020	12 x 1 Liter	0800075

