

## Turbo Super SHPD 15W40



### Super High-Performance Diesel Motorenöl

#### 1. ANWENDUNG

Turbo Super SHPD 15W40 ist ein Super High Performance Diesel-Motorenöl für den Einsatz im gemischten Fuhrpark, auch unter erschwerten Betriebsbedingungen. Es übertrifft die Leistungsanforderungen moderner Otto- und Euro V-Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Es besitzt hervorragende Kaltstarteigenschaften und vermindert den Verschleiß sowie den Kraftstoffverbrauch.

Turbo Super SHPD 15W40 ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle nach Herstellervorgabe.

#### 2. IHR NUTZEN

- Hervorragende Kaltstarteigenschaften.
- Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit.
- Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs.
- Sehr guter Korrosionsschutz.
- Reduzierte Wartungskosten durch mögliche verlängerte Ölwechselintervalle.

#### 3. TECHNISCHE DATEN

##### Can be used with:

- ACEA A3/B4, E7;
- API CI-4, API SL;
- DAF; Daimler Truck DTFR 15B110(MB 228.3)/MB 229.1;
- Detroit Diesel DDC 93K215; MAN M3275-1; MACK EO-N;
- Iveco 18-1804 T2 E7; Renault VI RLD-2; Volvo VDS-3;
- Allison C-4/TES 439; Global DHD-1; Jaso DH-1;
- CATERPILLAR ECF-2/TO-2; Cummins CES 20078/77/76;
- Deutz DQC III-10; John Deere JDQ 78A; MTU Typ 2;

#### 4. LIEFERFORM

INHALT	ART.NR.	INHALT	ART.NR.
Tankware	0320000	20 Liter	9621047
1000 Liter IBC	9621050	4 x 5 Liter	9621046
205 Liter	9621049	12 x 1 Liter	9621045
60 Liter	9621048		

