

Universal ATF 3000

High Performance ATF



1. ANWENDUNG

Universal ATF 3000 ist eine Rationalisierungsalternative für Automatik-Transmission-Fluids nach Dexron IID Und Suffix A. Es kann in Automatikgetrieben, Servo(Hydro-)lenkungen, Wandlern, Lastschaltkupplungen und für Hydraulikanwendungen in PKW, Nutzfahrzeugen und Arbeitsmaschinen eingesetzt werden. Die Betriebsvorschriften der Hersteller sind zu beachten.

2. IHR NUTZEN

- Hervorragender Korrosions-/Verschleißschutz und mindestmögliche Schaumbildung.
- Sehr schnelle Ölversorgung im Kaltstart durch niedrigen Fließpunkt.
- Neutrales Verhalten gegenüber Sichtungsmaterialien.
- Sehr gute Reibcharakteristik, dadurch sanfte Schaltvorgänge ohne Ruck-Gleiten.

3. TECHNISCHE DATEN

Can be used with:

- GM Dexron II D; ATF Suffix A
- Daimler Truck DTFR 13C120 (236.2)/DTFR 13C140 (236.7)
- Ford Mercon/SQM-2C9010B/M2C138-CJ/M2C166-H/M2C185-A
- MAN 339 Typ Z1
- Mercedes Benz 236.6
- Caterpillar TO-2; Allison C-4; VOITH H 55.6335.XX; Renk-Doromat
- ZF TE-ML 03D/04D/05L/11A/14A/17C

4. LIEFERFORM

INHALT	ART.NR.	INHALT	ART.NR.
205 Liter	1420010	4 x 5 Liter	1420050
60 Liter	1420020	12 x 1 Liter	1420675
20 Liter	1420030		

