

Universal ATF 4000

Synthetisches ATF-Automatikgetriebeöl



1. ANWENDUNG

Universal ATF 4000 ist ein auf synthetischen PAO- und HC-Grundölen basierendes Automatikgetriebeöl mit hervorragenden Eigenschaften, auf Grund der Zugabe von speziellen Reibungsverbesserern. Es wurde entwickelt für den Einsatz in Automatikgetrieben, Servolenkungen, Lastschaltkupplungen und für Hydraulikanwendungen bei PKW, Nutzfahrzeugen und Arbeitsmaschinen.

2. IHR NUTZEN

- Sehr hoher Viskositätsindex.
- Geräuschloses und reibungsloses Schaltverhalten.
- Schnelle Durchölung beim Kaltstart durch sehr niedrigen Fließpunkt.
- Hervorragender Korrosions-/Verschleißschutz und mindestmögliche Schaumbildung.
- Sehr gute Oxydationsstabilität und neutrales Verhalten gegenüber Dichtungsmaterialien.

3. TECHNISCHE DATEN

Can be used with:

- Dexron IID/IIE/IIIF/IIIG/IIIH;
- BMW 83229407807/83229407858;
- Daimler Truck DTFR 13C100 (MB 236.1)/DTFR 13C120 (MB 236.2);
- Daimler Truck DTFR 13C140 (MB 236.7)/DTFR 13C170 (MB 236.93/ersetzt MB 236.9);
- Ford Mercon/M2C-138-CJ/-166H; MAN 339 Typ L1/Z1/V1/Z2/V2;
- Mercedes Benz 236.5/MB 236.6/MB 236.7/MB 236.10;
- Volvo 97340/97341/1161521/1161511/1161621; VW G 052162 (TL 52162);
- Allison C-4/TES-389; Caterpillar TO-2;
- VOITH 55.6335(G607)/55.6336.3X Extended Drain(G1363);
- ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09A/09B/11A/11B/14A/14B/16L/17C/21L;

4. LIEFERFORM

INHALT	ART.NR.	INHALT	ART.NR.
205 Liter	1426010	4 x 5 Liter	1426050
60 Liter	1426020	12 x 1 Liter	1426070
20 Liter	1426030		

