

SYNTOGEAR S6 XL 75W-85

SYNTHETISCHES GETRIEBEÖL FÜR BUSSE UND LKW



1. ANWENDUNG

Syntogear S6 XL 75W-85 ist ein Hochleistungs-Achsgetriebeöl für ZF-Achsen, Verteiler- und Versatzgetriebe, Getriebe und Endantriebe in Bussen und LKW. Es zeichnet sich durch einen sehr hohen Verschleißschutz unter härtesten Einsatzbedingungen bei einem sehr weiten Temperaturbereich aus. Ein hoher Getriebewirkungsgrad, kombiniert mit einem hohen Verzahnungs- und Lagerschutz, ermöglichen sehr lange Ölwechselintervalle.

2. IHR NUTZEN

- Sehr hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz.
- Hervorragendes Druckaufnahmevermögen auch unter extremen Belastungen.
- Ausgezeichnete Scherstabilität, stabiler Schmierfilm auch bei sehr hohen Belastungen.
- Durch die geringst entstehenden Reibungsverluste sorgt es für eine Kraftstoffeinsparung.
- Hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten, sicherer Einsatz in einem sehr weiten Temperaturbereich.

3. TECHNISCHE DATEN

Can be used with:

- ZF TE-ML 12F/12L/12M
- ZF TE-ML 02B/05A/16B/17H/19B/21A
- ZF-Niederflur-Portalachsen AV-Reihe, speziell AV 133 mit Wirkungsgradpaket
- ZF-Elektrische Achsen AVE 130 für Busse
- ZF-Achsen A-Reihe, APL 9000 und APL 90 für LKW
- ZF-Radköpfe RL-Reihe
- EvoBus Blatt 26.000-038

4. Lieferform

INHALT	ART.NR.
205 Liter	1122010
60 Liter	1122020
20 Liter	1122030

