

PRODUKTINFORMATION

emka®

Quality engineered in Germany

MULTIGEAR SVG 85W140

HIGH PERFORMANCE GETRIEBEÖL FÜR HOCHBELASTETE GETRIEBE



1. ANWENDUNG

Multigear SVG 85W140 ist ein spezielles Hochdruckgetriebeöl und wird durch seine EP-Zusätze und Additive vorwiegend in schwerbelasteten Hypoidgetrieben in Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen unter extremen Bedingungen eingesetzt. Durch seine hervorragende Scherstabilität bietet es auch bei höchster Belastung der Zahnflanken in Differenzialen, Ausgleichsgetrieben, Zwischen- und Neben-, sowie Schaltgetrieben einen exzellenten Verschleißschutz und einen optimalen Wirkungsgrad über die Länge des Wechselintervalls.

2. IHR NUTZEN

- Hervorragende/r Scherstabilität und Verschleißschutz in allen Belastungsstufen.
- Hohe Oxidationsbeständigkeit, d.h. keine Öleindickungen bzw. Ablagerungen.
- Verhindert eine Schaumbildung und hat eine sehr gute Geräuschkämpfung.
- Außerordentlich hoher Korrosionsschutz, dadurch kein Rost und keine Angriffe auf Buntmetalle.

3. TECHNISCHE DATEN

Can be used with:

- API GL-5
- DAF | Ford M2C-9002A | GM
- Mack GO-CS 3000B/GO-G
- MAN 342 Typ M1 | MIL-L-2105 D
- Scania STO 1:0 | Volvo 97310
- ZF TE-ML 05A/12E/16D/21A

4. LIEFERFORM

INHALT	ART.NR.	INHALT	ART.NR.
Tankware	1365000	20 Liter	1365030
205 Liter	1365010	4 x 5 Liter	1365050
60 Liter	1365020	12 x 1 Liter	1365075

