

Supergrade BFL 10W30

Super High-Performance Diesel Motorenöl



1. ANWENDUNG

Supergrade BFL 10W30 ist konzipiert für LKW- und Arbeitsmaschinen-Dieselmotoren mit/ohne Dieselpartikelfilter und/oder Katalysatoren (SCR) bis Euro VI bzw. US EPA TIER 4 final, der Bau- Land- und Forstwirtschaft.

Die Herstellervorgaben sind hierbei zu beachten.

2. IHR NUTZEN

- Sehr gutes Kaltstartverhalten.
- Deutliche Kraftstoffersparnis möglich.
- Hervorragende Oxidations- und Temperaturstabilität.
- Exzellenter Verschleißschutz, auch unter höchster Belastung.
- Verlängert die Lebensdauer der Abgasnachbehandlungssysteme und Abgasturboladers.

3. TECHNISCHE DATEN

Can be used with:

- ACEA E11, E9, E8, E6, E7;
- API CK-4, API CJ-4, API CI-4+, API CI-4, API CH-4, API SN;
- JASO DH-2; Caterpillar ECF-3; Komatsu EO-DH2;
- Deutz DQC IV-10 LA; MTU Typ 3.1; Cummins CES 20086/81;
- Daimler Truck DTFR 15C110 (MB 228.51)/DTFR 15C100 (MB 228.31);
- Detroit Diesel DDC 93K222/93K218; Mack EOS-4.5;
- MAN 3477/3575/3275; Renault RLD-4; Volvo VDS-4.5;

4. LIEFERFORM

INHALT	ART.NR.	INHALT	ART.NR.
Tankware	0249500	20 Liter	0249530
205 Liter	0249510	4 x 5 Liter	0249550
60 Liter	0249520		

